

Dichtungen für Hauswasserzähler ¾" Ausführung Vulkanfiber

Die Flachdichtungen aus Vulkanfiber sorgen für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung an Hauswasserzählern. Sie dichten Verschraubungen und Anschlüsse zuverlässig ab und sind für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen vorgesehen.

Vulkanfiber ist ein zellulosebasierter Dichtungswerkstoff, der sich durch hohe Formstabilität, gute Druckbelastbarkeit und eine Temperaturbeständigkeit bis 90 °C auszeichnet. Damit eignen sich die Dichtungen für Kalt- und Warmwasseranwendungen im üblichen Temperaturbereich.

Die Dichtungen sind in den Nennweiten ½" bis 1 ½" erhältlich; die hier beschriebene Ausführung hat die Nennweite ¾". Für höhere Temperaturen oder abweichende Anforderungen stehen weitere Dichtungswerkstoffe zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bewährter Dichtungswerkstoff Vulkanfiber – formstabil und druckbelastbar
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Flachdichtung zur Abdichtung von Verschraubungen und Anschlüssen
- Erhältlich in den Nennweiten ½" bis 1 ½"

Dichtungen für Hauswasserzähler aus Vulkanfiber, in folgender Ausführung:

TECHNISCHE DATEN

Material	Vulkanfiber
Ausführung	Flachdichtung
Nennweiten	½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Temperaturbeständigkeit	bis 90 °C
Einsatzbereich	Hauswasserzähler
Verwendung	Abdichtung von Verschraubungen und Anschlüssen

